

# Neuheiten



## Kupplungs Dosen mit Schlauchtülle und Schottgewinde Baureihe LC

Schottgewinde: 11/16"-24 UNS (Ø 17,5 mm), max. Blechdicke: 12 mm

Typ POM	Typ Polypropylen	Typ Messing verchromt	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>			
KDSS 6 LC POM	KDSS 6 LC ***	KDSS 6 LC MSV	6,4 (1/4")
KDSS 8 LC POM	---	KDSS 8 LC MSV	7,9 (5/16")
KDSS 9 LC POM	KDSS 9 LC ***	KDSS 9 LC MSV	9,5 (3/8")
<b>mit Absperrventil</b>			
KDSS 6 LC POM BA	KDSS 6 LC *** BA	KDSS 6 LC MSV BA	6,4 (1/4")
KDSS 8 LC POM BA	---	KDSS 8 LC MSV BA	7,9 (5/16")
KDSS 9 LC POM BA	KDSS 9 LC *** BA	KDSS 9 LC MSV BA	9,5 (3/8")

\*\*\* bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

🔗 Bestellbeispiel: KDSS 6 LC \*\*\*

Standardtyp

Bestellzusatz Farbe bei Polypropylen:  
beige .....-PPC  
grau .....-PPL



## Kupplungsstecker mit Außengewinde Baureihe LC

Typ POM	Typ Polypropylen	Typ Messing verchromt	Gewinde außen
<b>ohne Absperrventil</b>			
KSG 14 LC POM	---	KSG 14 LC MSV	R 1/4"
KSG 38 LC POM	---	KSG 38 LC MSV	R 3/8"
KSG 14 LC POM-NPT	KSG 14 LC ***-NPT	KSG 14 LC MSV-NPT	NPT 1/4"
KSG 38 LC POM-NPT	---	KSG 38 LC MSV-NPT	NPT 3/8"
<b>mit Absperrventil</b>			
KSG 14 LC POM BA	---	KSG 14 LC MSV BA	R 1/4"
KSG 38 LC POM BA	---	KSG 38 LC MSV BA	R 3/8"
KSG 14 LC POM BA-NPT	KSG 14 LC *** BA-NPT	KSG 14 LC MSV BA-NPT	NPT 1/4"
KSG 38 LC POM BA-NPT	---	KSG 38 LC MSV BA-NPT	NPT 3/8"

\*\*\* bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

🔗 Bestellbeispiel: KSG 14 LC \*\*\* -NPT

Standardtyp

Bestellzusatz Farbe bei Polypropylen:  
beige .....-PPC  
grau .....-PPL



## Kupplungsstecker mit Schlauchtülle Baureihe LC

Typ POM	Typ Polypropylen	Typ Messing verchromt	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>			
KSS 6 LC POM	KSS 6 LC ***	KSS 6 LC MSV	6,4 (1/4")
KSS 8 LC POM	---	KSS 8 LC MSV	7,9 (5/16")
KSS 9 LC POM	KSS 9 LC ***	KSS 9 LC MSV	9,5 (3/8")
<b>mit Absperrventil</b>			
KSS 6 LC POM BA	KSS 6 LC *** BA	KSS 6 LC MSV BA	6,4 (1/4")
KSS 8 LC POM BA	---	KSS 8 LC MSV BA	7,9 (5/16")
KSS 9 LC POM BA	KSS 9 LC *** BA	KSS 9 LC MSV BA	9,5 (3/8")

\*\*\* bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

🔗 Bestellbeispiel: KSS 6 LC \*\*\*

Standardtyp

Bestellzusatz Farbe bei Polypropylen:  
beige .....-PPC  
grau .....-PPL



## Kupplungsstecker mit Schlauchtülle und Schottgewinde Baureihe LC

Schottgewinde: 11/16"-24 UNS (Ø 17,5 mm), max. Blechdicke: 7,5 mm

Typ POM	Typ Polypropylen	Typ Messing verchromt	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>			
KSSS 6 LC POM	KSSS 6 LC ***	KSSS 6 LC MSV	6,4 (1/4")
KSSS 8 LC POM	---	KSSS 8 LC MSV	7,9 (5/16")
KSSS 9 LC POM	KSSS 9 LC ***	KSSS 9 LC MSV	9,5 (3/8")
<b>mit Absperrventil</b>			
KSSS 6 LC POM BA	KSSS 6 LC *** BA	KSSS 6 LC MSV BA	6,4 (1/4")
KSSS 8 LC POM BA	---	KSSS 8 LC MSV BA	7,9 (5/16")
KSSS 9 LC POM BA	KSSS 9 LC *** BA	KSSS 9 LC MSV BA	9,5 (3/8")

\*\*\* bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

🔗 Bestellbeispiel: KSSS 6 LC \*\*\*

Standardtyp

Bestellzusatz Farbe bei Polypropylen:  
beige .....-PPC  
grau .....-PPL

Typ Messing verchromt

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.