


Pressfittings

1




Übergangsnippel mit Innenpressende und Außengewinde

Typ Kupfer / Kupferlegierung	a	z	Typ Edelstahl	a	z	Rohr Ø (innen) d	Gewinde R
PGE 1215 CU	38	20	PGE 1215 ES	41	15	15	R 1/2"
PGE 3415 CU	41	23	PGE 3415 ES	63	37	15	R 3/4"
PGE 1218 CU	41	21	PGE 1218 ES	46	20	18	R 1/2"
PGE 3418 CU	45	25	PGE 3418 ES	48	22	18	R 3/4"
PGE 1222 CU	45	21	PGE 1222 ES	51	22	22	R 1/2"
PGE 3422 CU	48	24	PGE 3422 ES	51	22	22	R 3/4"
PGE 1022 CU	53	29	PGE 1022 ES	52	23	22	R 1"
PGE 3428 CU	49	22	PGE 3428 ES	72	42	28	R 3/4"
PGE 1028 CU	52	25	PGE 1028 ES	74	44	28	R 1"
PGE 11428 CU	59	34	---	---	---	28	R 1 1/4"
PGE 1035 CU	54	22	PGE 1035 ES	80	49	35	R 1"
PGE 11435 CU	58	26	PGE 11435 ES	84	53	35	R 1 1/4"
PGE 11442 CU	68	31	---	---	---	42	R 1 1/4"
PGE 11242 CU	68	31	PGE 11242 ES	94	55	42	R 1 1/2"
PGE 11254 CU	71	29	---	---	---	54	R 1 1/2"
PGE 2054 CU	73	31	PGE 2054 ES	107	62	54	R 2"

Übergangsnippel mit Außenpressende und Außengewinde

Typ Kupfer / Kupferlegierung	a	Typ Edelstahl	a	Rohr Ø (außen) d	Gewinde R
PGEA 3815 CU	42	---	---	15	R 3/8"
PGEA 1215 CU	46	PGEA 1215 ES	59	15	R 1/2"
PGEA 1218 CU	47	PGEA 1218 ES	59	18	R 1/2"
PGEA 3418 CU	51	PGEA 3418 ES	63	18	R 3/4"
PGEA 1222 CU	52	PGEA 1222 ES	64	22	R 1/2"
PGEA 3422 CU	52	PGEA 3422 ES	68	22	R 3/4"
PGEA 3428 CU	60	---	---	28	R 3/4"
PGEA 1028 CU	64	PGEA 1028 ES	76	28	R 1"
PGEA 11435 CU	72	---	---	35	R 1 1/4"
PGEA 11242 CU	80	---	---	42	R 1 1/2"
PGEA 2054 CU	92	---	---	54	R 2"



Ersatzdichtungen für Pressfittings Typ CU und Typ ES

Werkstoffe: FKM (rot)

Typ	Rohr Ø (innen)
POR 15 V	15
POR 18 V	18
POR 22 V	22
POR 28 V	28
POR 35 V	35
POR 42 V	42
POR 54 V	54



O-Ring Ausheber

Beschreibung: Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmerringen oder Federn, bzw. zum Säubern von Gewinden, Bohrungen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Typ	Beschreibung
AUSHEB SET	Hakenset bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90°



Schablone zum Markieren der Einstecktiefe auf dem Rohr

Typ für Kupferrohre	Typ für Edelstahlrohre	für Rohr Ø
PTOOL 1254 CU	PTOOL 1254 ES	12 - 54



Rohrabschneider

Verwendung: Zum Abschneiden von Aluminium-, Kupfer-, Messing- oder dünnwandigen Stahlrohren, sowie PVC-Rohre (bis Ø 50 und max. Wandstärke 3,7). Nicht für das Abschneiden von Rohren für Schneidringverschraubungen verwenden!

Typ	für Rohr Ø	Typ Ersatzschneidrad
SAS ALU 30	3 - 30	SAS ALU KL
SAS ALU 67	6 - 67	SAS ALU KL



Typ SAS ALU 30

Entgrater

Verwendung: Zum Entgraten (innen- und außen) der Rohrenden von Metall- oder Kunststoffrohren.

Typ	für Rohr Ø
ENTGR 36	4 - 36
ENTGR 54	10 - 54



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.