

CK-Schnellverschraubungen

T-Verschraubungen und T-Reduzierschraubungen


Typ	Typ	Schlauch-Ø
MS vernickelt	Kunststoff	außen x innen
FCK 2 MSV*	FCK 6 K	4 x 2
FCK 53 MSV	FCK 6 K	5 x 3
FCK 3 MSV	---	4,3 x 3
FCK 4 MSV	FCK 4 K	6 x 4
FCK 64 MSV	---	8 x 6 (mittig: 6 x 4)
FCK 6 MSV	FCK 6 K	8 x 6
FCK 8 MSV	---	10 x 8
---	FCK 9 K	11,6 x 9
FCK 10 MSV	---	12 x 10

* Schlauchnippel demontierbar



T-Verschraubungen

Typ	Schlauch-Ø	Gewinde für Überwurfmutter	Muttern 1.4571	Muttern MS vernickelt	Muttern POM
1.4404	außen x innen	Überwurfmutter	1.4571	MS vernickelt	POM
FK 4 ES	6 x 4	M 10 x 1	MCK 4 ES	MCK 4 MSV	---
FK 6 ES	8 x 6	M 12 x 1	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K
FK 8 ES	10 x 8	M 14 x 1	MCK 8 ES	MCK 8 MSV	MCK 8 K



! Zubehör gleich mitbestellen!

3 Stück Überwurfmutter
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

T-Verschraubungen, mehrteilig

Werkstoffe: 1.4571, O-Ring: Viton

Typ	Schlauch-Ø
1.4571	außen x innen
FCK 4 ES 4A	6 x 4
FCK 6 ES 4A	8 x 6
FCK 8 ES 4A	10 x 8



Einfaches Vormontieren des Schlauches.

Kreuz-Verschraubungen

Typ	Schlauch-Ø
MS vernickelt	außen x innen
KCK 53 MSV	5 x 3
KCK 4 MSV	6 x 4
KCK 6 MSV	8 x 6
KCK 8 MSV	10 x 8
KCK 10 MSV	12 x 10



Multibox MSV
Messing vernickelte
Reduzier-, Verbindungs-
und Verschlussnippel
von M5 bis 1" auf Seite 958



Steckanschlüsse
Ø 4 - 32 mm
ab Seite 46



2/2-, 3/2-Wege-Ventile
aus Messing oder Edel-
stahl ab Seite 640



Drosselrück-
schlagventile
ab Seite 704



Spiralschläuche
ab Seite 322

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.