

Schläuche (große Nennweiten)

NEU
*Schlauch mit Kupplung
 bereits vormontiert!*



KTW

Trinkwasser-Flachschläuche mit Storz-Kupplung und Meterware

Werkstoffe: Thermoplastisches Polyurethan, Gewebe: 100% Polyestergera, Storz-Kupplung: Knagge: Aluminium (geschmiedet), drehbarer Messingstutzen mit Silikon-Dichtung (KTW-zugelassen)
Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C (KTW-Zulassung Kategorie „A“ bis max. +23°C)
Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 50 bar)
Eigenschaften: Trinkwasserschlauch, alterungs- und ozonbeständig, hohe Abriebfestigkeit
Zulassungen/Normen: KTW-Empfehlung Kategorie „A“ (Kaltwasser bis max. +23°C), DVGW-W270

Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Arbeitslänge 15 mtr.	Arbeitslänge 20 mtr.	Arbeitslänge 30 mtr.	Schlauch Ø innen	Storz-Alu- kupplung	Knaggen- abstand
Fire 25-5 KTW	Fire 25-10 KTW	Fire 25-15 KTW	Fire 25-20 KTW	Fire 25-30 KTW	25	25-D	31
Fire 52-5 KTW	Fire 52-10 KTW	Fire 52-15 KTW	Fire 52-20 KTW	Fire 52-30 KTW	52	52-C	66
Fire 75-5 KTW	Fire 75-10 KTW	Fire 75-15 KTW	Fire 75-20 KTW	Fire 75-30 KTW	75	75-B	89

Meterware

Typ	Schlauch Ø innen	Rollenlänge mtr.
Fire 25 KTW*	25	100
Fire 52 KTW	52	100
Fire 75 KTW	75	100

* wird gefaltet geliefert