



Außengewindetüllen mit Sicherungsbund

Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB (siehe Seite 355).
Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C
Betriebsdruck: bis 25 bar



Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Sicherungs- bund Ø	DN
Stahl verzinkt				
GT 1213 ST SB	G 1/2"	13	22	10
GT 3419 ST SB	G 3/4"	19	32	15
GT 1019 ST SB	G 1"	19	32	15
GT 1025 ST SB	G 1"	25	36	20
GT 11425 ST SB	G 1 1/4"	25	39	20
GT 11432 ST SB	G 1 1/4"	32	45	25
GT 11238 ST SB	G 1 1/2"	38	53	33
GT 2050 ST SB	G 2"	50	64	42



Standrohrverschraubungen mit Außengewinde und Flügelüberwurfmutter

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR

Typ	Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen
flach dichtend	konisch dichtend		
---	STRO 389 MS	G 3/8"	10
STRO 1213 F MS	STRO 1213 MS	G 1/2"	13
STRO 3419 F MS	STRO 3419 MS	G 3/4"	19
STRO 1025 F MS	STRO 1025 MS	G 1"	25
STRO 11432 F MS	STRO 11432 MS	G 1 1/4"	32
STRO 11238 F MS	STRO 11238 MS	G 1 1/2"	38
STRO 2050 F MS	---	G 2"	50



flach dichtend konisch dichtend



Gewindetüllen

Abmessungen nach DIN EN 14423/DIN 2826

Temperaturbereich: bis max. +210°C (für Satteldampf) bis max. +120°C (für Heißwasser)
Betriebsdruck: 18 bar

Typ	Typ	Typ	Schlauch Ø	Klemmschalen	Klemmschalen
Stahl verzinkt	Messing	1.4301	Gewinde innen x außen	Messing	1.4401
GTD 1213 ST	GTD 1213 MS	GTD 1213 ES	R 1/2" 13 x 25	SSA 25 HD MS	SSA 25 HD ES
GTD 3419 ST	GTD 3419 MS	GTD 3419 ES	R 3/4" 19 x 33	SSA 33 HD MS	SSA 33 HD ES
GTD 1025 ST	GTD 1025 MS	GTD 1025 ES	R 1" 25 x 40	SSA 40 HD MS	SSA 40 HD ES
GTD 11432 ST	GTD 11432 MS	GTD 11432 ES	R 1 1/4" 32 x 48	SSA 48 HD MS	SSA 48 HD ES
GTD 11238 ST	GTD 11238 MS	GTD 11238 ES	R 1 1/2" 38 x 54	SSA 54 HD MS	SSA 54 HD ES
GTD 2050 ST	GTD 2050 MS	GTD 2050 ES	R 2" 50 x 68	SSA 68 HD MS	SSA 68 HD ES



Festflansche

Abmessungen nach DIN EN 14423/DIN 2826

Temperaturbereich: bis max. +210°C (für Satteldampf) bis max. +120°C (für Heißwasser)
Betriebsdruck: 18 bar

Flanschabmessungen: PN 10, PN 16, PN 25, PN 40

Optional: drehbarer Flansch -DR (sorgt für verbindungsfreie Montage des Dampfschlauches)

Typ	Typ	Schlauch Ø	Klemmschalen	Klemmschalen
Stahl verzinkt	1.4401	Flansch innen x außen	Messing	1.4401
FLD 13/40 ST	FLD 13/40 ES	DN 15 13 x 25	SSA 25 HD MS	SSA 25 HD ES
FLD 19/40 ST	FLD 19/40 ES	DN 20 19 x 33	SSA 33 HD MS	SSA 33 HD ES
FLD 25/40 ST	FLD 25/40 ES	DN 25 25 x 40	SSA 40 HD MS	SSA 40 HD ES
FLD 32/40 ST	FLD 32/40 ES	DN 32 32 x 48	SSA 48 HD MS	SSA 48 HD ES
FLD 38/40 ST	FLD 38/40 ES	DN 40 38 x 54	SSA 54 HD MS	SSA 54 HD ES
FLD 50/40 ST	FLD 50/40 ES	DN 50 50 x 68	SSA 68 HD MS	SSA 68 HD ES

Typ Standard

Typ drehbar



Bestellbeispiel: FLD 13/40 ST **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 drehbarer Flansch-DR



Dampfschläuche ab Seite 337



Flansche und Flanschdichtungen ab Seite 385



Kompensatoren ab Seite 386



Arbeitshandschuhe auf Seite 950

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.