

Storz-Kupplungen



Standrohre für Unterflurhydranten, Kopf drehbar, mit Ventilabsperung

Typ	DN	Storz-Größe Abgang	Knaggen- abstand	Typ Ersatzdichtung
STKR 52C VEN	80	2 x 52-C	66	STKR DN80 Di
STKR 75B VEN*	80	2 x 75-B	89	STKR DN80 Di

* DIN 14375



Wassermess-Standrohre für Unterflurhydranten

Ausführung: Wasserzähler ist geeicht, beglaubigt und verplombt


Typ absperbar*	Typ nicht absperbar	DN	Durchfluss max.	Storz-Größe Abgang	Knaggen- abstand	Typ Ersatzdichtung
STKR 52C WM5A	STKR 52C WM5	80	5000 l/h	1 x 52-C	66	STKR DN80 Di
STKR 52C WM10A	STKR 52C WM10	80	10000 l/h	1 x 52-C	66	STKR DN80 Di
STKR 75 B WM20A	STKR 75B WM20	80	20000 l/h	1 x 75-B	89	STKR DN80 Di

* Absperung durch Kugelhahn

Typ absperbar



Typ DIN 3223 A



Typ DIN 3223 C



Typ Schachthaken

Bedienschlüssel für Über- und Unterflurhydranten, Schachthaken

Typ	Beschreibung
STKSCHL OH	Bedienschlüssel für Überflurhydranten nach DIN 3223 A, Temperguss
STKSCHL UH	Bedienschlüssel für Unterflurhydranten nach DIN 3223 C, Stahl
STKSCH	Schachthaken mit Kette