

# Handhebelventile Eco-Line

## 3/2-, 5/2- und 5/3-Wege Handhebelventile

Baureihe VH10 - VH40

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C  
 Betriebsdruck: 0 - 8 bar  
 Medium: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft



### 3/2-Wege Handhebelventile

Baureihe VH

Typ	Baureihe	Gewinde	Durchfluss
<b>mit Federrückstellung</b>			
H 321-06 S	VH10	G 1/8"	500 l/min.
H 322-08 S	VH20	G 1/4"	800 l/min.
H 324-15 S	VH40	G 1/2"	2250 l/min.
<b>mit Raste</b>			
H 321-06	VH10	G 1/8"	500 l/min.
H 322-08	VH20	G 1/4"	800 l/min.
H 324-15	VH40	G 1/2"	2250 l/min.

### 5/2-Wege Handhebelventile

Baureihe VH

Typ	Baureihe	Gewinde	Durchfluss
<b>mit Federrückstellung</b>			
H 521-06 S	VH10	G 1/8"	500 l/min.
H 522-08 S	VH20	G 1/4" (Abluft G 1/8")	800 l/min.
H 524-15 S	VH40	G 1/2"	2250 l/min.
<b>mit Raste</b>			
H 521-06	VH10	G 1/8"	500 l/min.
H 522-08	VH20	G 1/4" (Abluft G 1/8")	800 l/min.
H 524-15	VH40	G 1/2"	2250 l/min.

### 5/3-Wege Handhebelventile

Baureihe VH

Typ	Baureihe	Gewinde	Durchfluss
<b>Mittelstellung geschlossen, mit Federrückstellung</b>			
H 531-06 CS	VH10	G 1/8"	450 l/min.
H 532-08 CS	VH20	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.
H 534-15 CS	VH40	G 1/2"	1350 l/min.
<b>Mittelstellung geschlossen, mit Raste</b>			
H 531-06 C	VH10	G 1/8"	450 l/min.
H 532-08 C	VH20	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.
H 534-15 C	VH40	G 1/2"	1350 l/min.
<b>Mittelstellung entlüftet, mit Federrückstellung</b>			
H 531-06 ES	VH10	G 1/8"	450 l/min.
H 532-08 ES	VH20	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.
H 534-15 ES	VH40	G 1/2"	1350 l/min.
<b>Mittelstellung entlüftet, mit Raste</b>			
H 531-06 E	VH10	G 1/8"	450 l/min.
H 532-08 E	VH20	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.
H 534-15 E	VH40	G 1/2"	1350 l/min.
<b>Mittelstellung belüftet, mit Federrückstellung</b>			
H 531-06 PS	VH10	G 1/8"	450 l/min.
H 532-08 PS	VH20	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.
H 534-15 PS	VH40	G 1/2"	1350 l/min.
<b>Mittelstellung belüftet, mit Raste</b>			
H 531-06 P	VH10	G 1/8"	450 l/min.
H 532-08 P	VH20	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.
H 534-15 P	VH40	G 1/2"	1350 l/min.