



Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Kupplungsstecker (Kupplungsverbinder)

Typ	Typ
Messing	GARDENA
2-Wege	
WSKS	WSKS K
3-Wege	
WSY KS	WSY KS K



Typ 2-Wege



Typ 3-Wege

Y-Verteiler

Typ	Typ	Eingang	Ausführung
Messing	GARDENA	Stecker	3 x Stecker
WSY KSA	---	G 3/4" (iG)	2 x Stecker, 1 x iG 3/4"
WSY KSA 34 i	WSY KSA 34 iK		



Typ WSY KSA



Typ WSY KSA 34 iK



Typ WSY KSA 34 i

Wassermengenzähler

PN 12

Anwendung: Der Wassermengenzähler ist ideal zur Kontrolle des Wasserverbrauchs. Das Gerät misst die durchgeflossene Wassermenge. Vier Funktionen, einfach über Taste wählbar: Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison, pro Gießvorgang und aktueller Durchfluss (l/min.).

Temperaturbereich: Medium: +5°C bis max. +40°C, Umgebung: +5°C bis max. +60°C

Messtoleranz: ± 5%

Anschluss: GARDENA-Kupplungssystem (Durchflussrichtung beliebig)

Hilfsenergie: 3V Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)

Typ	Messbereich
DMG 30 K	2 - 30 l/min.



NEU

Adapter Gartenschlauch-Schnellkupplungen / Gardena-System

Typ	
GKWS MS	
Ersatzdichtungen	
GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
WSK DR N	NBR-O-Ring für „GARDENA“-System



NEU

O-Ringe für Anschlussnippel an Gartenschlauch-Schlauchkupplungen

passend für: Kupplungsstecker, Y-Verteiler, Spritzpistolen/Waschbürsten aus Messing oder Kunststoff

Typ	Typ
NBR	EPDM
WSK DR N	WSK DR EP

