

## Kegelrollenlager


DIN ISO 355 / DIN 720

**Beschreibung:** Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegelrollenlager sind zerlegbar und so können Innenring mit Rollenkranz und der Außenring getrennt eingebaut werden.

**Toleranz:** DIN 620 Normaltoleranz

| Typ<br>offen | Wellen-Ø | d   | D   | B  | C     | T     |
|--------------|----------|-----|-----|----|-------|-------|
| LA 30202     | 15       | 15  | 35  | 11 | 10,00 | 11,75 |
| LA 30302     |          | 15  | 42  | 13 | 11,00 | 14,25 |
| LA 30203     | 17       | 17  | 40  | 12 | 11,00 | 13,25 |
| LA 30303     |          | 17  | 47  | 14 | 12,00 | 15,25 |
| LA 32303     |          | 17  | 47  | 19 | 16,00 | 20,25 |
| LA 32004     | 20       | 20  | 42  | 15 | 12,00 | 15,00 |
| LA 30204     |          | 20  | 47  | 14 | 12,00 | 15,25 |
| LA 30304     |          | 20  | 52  | 15 | 13,00 | 16,25 |
| LA 32005     | 25       | 25  | 47  | 15 | 11,50 | 15,00 |
| LA 30205     |          | 25  | 52  | 15 | 13,00 | 16,25 |
| LA 30305     |          | 25  | 62  | 17 | 15,00 | 18,25 |
| LA 32006     | 30       | 30  | 55  | 17 | 13,00 | 17,00 |
| LA 30206     |          | 30  | 62  | 16 | 14,00 | 17,25 |
| LA 30306     |          | 30  | 72  | 19 | 16,00 | 20,75 |
| LA 32007     | 35       | 35  | 62  | 18 | 14,00 | 18,00 |
| LA 30207     |          | 35  | 72  | 17 | 15,00 | 18,25 |
| LA 30307     |          | 35  | 80  | 21 | 18,00 | 22,75 |
| LA 32008     | 40       | 40  | 68  | 19 | 14,50 | 19,00 |
| LA 30208     |          | 40  | 80  | 18 | 16,00 | 19,75 |
| LA 30308     |          | 40  | 90  | 23 | 20,00 | 25,25 |
| LA 32009     | 45       | 45  | 75  | 20 | 15,50 | 20,00 |
| LA 30209     |          | 45  | 85  | 19 | 16,00 | 20,75 |
| LA 30309     |          | 45  | 100 | 25 | 22,00 | 27,25 |
| LA 32010     | 50       | 50  | 80  | 20 | 15,50 | 20,00 |
| LA 30210     |          | 50  | 90  | 20 | 17,00 | 21,75 |
| LA 30310     |          | 50  | 110 | 27 | 23,00 | 29,25 |
| LA 32011     | 55       | 55  | 90  | 23 | 17,50 | 23,00 |
| LA 30211     |          | 55  | 100 | 21 | 18,00 | 22,75 |
| LA 30311     |          | 55  | 120 | 29 | 25,00 | 31,50 |
| LA 32012     | 60       | 60  | 95  | 23 | 17,50 | 23,00 |
| LA 30212     |          | 60  | 110 | 22 | 19,00 | 23,75 |
| LA 30312     |          | 60  | 130 | 31 | 26,00 | 33,50 |
| LA 32013     | 65       | 65  | 100 | 23 | 17,50 | 23,00 |
| LA 30213     |          | 65  | 120 | 23 | 20,00 | 24,75 |
| LA 30313     |          | 65  | 140 | 33 | 28,00 | 36,00 |
| LA 32014     | 70       | 70  | 110 | 25 | 19,00 | 25,00 |
| LA 30214     |          | 70  | 125 | 24 | 21,00 | 26,25 |
| LA 30314     |          | 70  | 150 | 35 | 30,00 | 38,00 |
| LA 32015     | 75       | 75  | 115 | 25 | 19,00 | 25,00 |
| LA 30215     |          | 75  | 130 | 25 | 22,00 | 27,25 |
| LA 30315     |          | 75  | 160 | 37 | 31,00 | 40,00 |
| LA 32016     | 80       | 80  | 125 | 29 | 22,00 | 29,00 |
| LA 30216     |          | 80  | 140 | 26 | 22,00 | 28,25 |
| LA 30316     |          | 80  | 170 | 39 | 33,00 | 42,50 |
| LA 32017     | 85       | 85  | 130 | 29 | 22,00 | 29,00 |
| LA 30217     |          | 85  | 150 | 28 | 24,00 | 30,50 |
| LA 30317     |          | 85  | 180 | 41 | 34,00 | 44,50 |
| LA 32018     | 90       | 90  | 140 | 32 | 24,00 | 32,00 |
| LA 30218     |          | 90  | 160 | 30 | 26,00 | 32,50 |
| LA 30318     |          | 90  | 190 | 43 | 36,00 | 46,50 |
| LA 32019     | 95       | 95  | 145 | 32 | 24,00 | 32,00 |
| LA 30219     |          | 95  | 170 | 32 | 27,00 | 34,50 |
| LA 30319     |          | 95  | 200 | 45 | 38,00 | 49,50 |
| LA 32020     | 100      | 100 | 150 | 32 | 24,00 | 32,00 |
| LA 30220     |          | 100 | 180 | 34 | 29,00 | 37,00 |
| LA 30320     |          | 100 | 215 | 47 | 39,00 | 51,50 |

Andere Abmessungen bis Wellen-Ø 320 mm und Bauformen auf Anfrage



\* Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG!



**Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate:**

Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an, da diese auch auf einen Sonderkäfig oder andere wichtige Merkmale hinweisen.



**LOCTITE**  
Flüssigdichtungen,  
Dichtringe & Bänder  
ab Seite 908




Schlosser- und  
Schonhämmer  
ab Seite 882



Sicherungsringe  
auf Seite 1017



**OKS**  
Fette  
ab Seite 928



**POWER TEAM**  
Hydraulische  
Abzieher  
ab Seite 862



**LED LENSER**  
Taschen- und Kopf-  
lampen auf Seite 956

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.