

Kugelhähne

Kugelhähne zweiteilig, mit vollem Durchgang, abschließbar

bis 65 bar



Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Hebel: Stahl verzinkt, silikonfrei gefertigt

Temperaturbereich: -40°C bis max. +170°C (abhängig vom Betriebsdruck), Kraftstoffe -20°C bis max. +60°C

Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar), Öle, Kraftstoffe (max. 5 bar), Heizöl

Vorteile: • Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 50 (Seite 436).

Typ	G	DN	L	H	R	PN
KH 14 KEY	Rp 1/4"	8	51	40	82	65 bar
KH 38 KEY	Rp 3/8"	10	51	40	82	65 bar
KH 12 KEY	Rp 1/2"	15	61	43	100	65 bar
KH 34 KEY	Rp 3/4"	20	75	52	120	40 bar
KH 10 KEY	Rp 1"	25	91	57	120	40 bar
KH 114 KEY	Rp 1 1/4"	32	104	78	158	40 bar
KH 112 KEY	Rp 1 1/2"	40	117	85	158	40 bar
KH 20 KEY	Rp 2"	50	135	92	158	40 bar



Vorhangschlösser
auf Seite 436