

# Kupplungen NW 7,2 (Standard)



## Luftweichen komplett mit Innengewinde und Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C  
 Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Großvakuum

Typ	Eingang E	Ausgang
<b>2-fach</b>		
LWKDG 238 NW7	G 3/8" IG	2 x Kupplungsdoesen NW 7,2
LWKDG 212 NW7	G 1/2" IG	2 x Kupplungsdoesen NW 7,2
<b>3-fach</b>		
LWKDG 338 NW7	G 3/8" IG	3 x Kupplungsdoesen NW 7,2
LWKDG 312 NW7	G 1/2" IG	3 x Kupplungsdoesen NW 7,2



## Luftweichen komplett mit Außengewinde und Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C  
 Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Großvakuum

Typ	Eingang E	Ausgang
<b>2-fach</b>		
LWKDGDN 238 NW7	G 3/8" AG	2 x Kupplungsdoesen NW 7,2
LWKDGDN 212 NW7	G 1/2" AG	2 x Kupplungsdoesen NW 7,2
<b>3-fach</b>		
LWKDGDN 338 NW7	G 3/8" AG	3 x Kupplungsdoesen NW 7,2
LWKDGDN 312 NW7	G 1/2" AG	3 x Kupplungsdoesen NW 7,2



## Luftweichen komplett mit Kupplungsstecker und Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C  
 Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Großvakuum

Typ	Eingang E	Ausgang
<b>2-fach</b>		
LWKDGKS 238 NW7	Kupplungsstecker NW 7,2	2 x Kupplungsdoesen NW 7,2
LWKDGKS 212 NW7	Kupplungsstecker NW 7,2	2 x Kupplungsdoesen NW 7,2
<b>3-fach</b>		
LWKDGKS 338 NW7	Kupplungsstecker NW 7,2	3 x Kupplungsdoesen NW 7,2
LWKDGKS 312 NW7	Kupplungsstecker NW 7,2	3 x Kupplungsdoesen NW 7,2



## Wanddoesen komplett mit Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C  
 Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Großvakuum


Typ	Eingang E	Ausgang
<b>Messing</b>		
WDKDG 38 MS NW7	G 3/8" IG	1 x Kupplungsdoese NW 7,2
WDKDG 12 MS NW7	G 1/2" IG	1 x Kupplungsdoese NW 7,2
WDKDG 34 MS NW7	G 3/4" IG	1 x Kupplungsdoese NW 7,2



## Wanddoesen Luftweichen komplett mit Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C  
 Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Großvakuum

Typ	Eingang E	Ausgang
<b>Messing</b>		
WDKDG 12 LW3 MS NW7	2 x G 1/2" IG	3 x Kupplungsdoesen NW 7,2



## Wanddoesen Luftweichen komplett mit Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Messing, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C  
 Betriebsdruck: 0 - 15 bar, sowie Großvakuum

Typ mit 2 Kupplungsdoesen	Typ mit 3 Kupplungsdoesen	Eingangs-gewinde oben
WDKDG 12 LW2 NW7	WDKDG 12 LW3 NW7	G 1/2"
WDKDG 34 LW2 NW7 <b>NEU</b>	WDKDG 34 LW3 NW7 <b>NEU</b>	G 3/4"



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.