

Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 4-fach*

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSLV4 184 G	G 1/8"	4	IQSLV4 148 G	G 1/4"	8	IQSLV4 3810 G	G 3/8"	10
IQSLV4 186 G	G 1/8"	6	IQSLV4 1410 G	G 1/4"	10	IQSLV4 3812 G	G 3/8"	12
IQSLV4 188 G	G 1/8"	8	IQSLV4 384 G	G 3/8"	4	IQSLV4 128 G	G 1/2"	8
IQSLV4 144 G	G 1/4"	4	IQSLV4 386 G	G 3/8"	6	IQSLV4 1210 G	G 1/2"	10
IQSLV4 146 G	G 1/4"	6	IQSLV4 388 G	G 3/8"	8	IQSLV4 1212 G	G 1/2"	12

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT

Mehrfachverteiler, 6-fach*

Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSLV6 184	R 1/8"	4	IQSLV6 148	R 1/4"	8	IQSLV6 3810	R 3/8"	10
IQSLV6 186	R 1/8"	6	IQSLV6 1410	R 1/4"	10	IQSLV6 3812	R 3/8"	12
IQSLV6 188	R 1/8"	8	IQSLV6 384	R 3/8"	4	IQSLV6 128	R 1/2"	8
IQSLV6 144	R 1/4"	4	IQSLV6 386	R 3/8"	6	IQSLV6 1210	R 1/2"	10
IQSLV6 146	R 1/4"	6	IQSLV6 388	R 3/8"	8	IQSLV6 1212	R 1/2"	12

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT

Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 6-fach*

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSLV6 184 G	G 1/8"	4	IQSLV6 148 G	G 1/4"	8	IQSLV6 3810 G	G 3/8"	10
IQSLV6 186 G	G 1/8"	6	IQSLV6 1410 G	G 1/4"	10	IQSLV6 3812 G	G 3/8"	12
IQSLV6 188 G	G 1/8"	8	IQSLV6 384 G	G 3/8"	4	IQSLV6 128 G	G 1/2"	8
IQSLV6 144 G	G 1/4"	4	IQSLV6 386 G	G 3/8"	6	IQSLV6 1210 G	G 1/2"	10
IQSLV6 146 G	G 1/4"	6	IQSLV6 388 G	G 3/8"	8	IQSLV6 1212 G	G 1/2"	12

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT

Y-Steckverschraubungen mit Außensechskant

Standard

Typ	R	D	Typ	R	D
IQSYLV M54	M 5	4	IQSYLV 3810	R 3/8"	10
IQSYLV 186	R 1/8"	6	IQSYLV 3812	R 3/8"	12
IQSYLV 148	R 1/4"	8	IQSYLV 1212	R 1/2"	12

Y-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde und Außensechskant

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D
IQSYLV M54	M 5	4	IQSYLV 3810 G	G 3/8"	10
IQSYLV 186 G	G 1/8"	6	IQSYLV 1212 G	G 1/2"	12
IQSYLV 148 G	G 1/4"	8			

L-Steckverschraubungen mit Innen- und Außengewinde

Standard

Typ	R	G	D	Typ	R	G	D
IQSTF M54	M 5	M 5	4	IQSTF 1410	R 1/4"	G 1/4"	10
IQSTF M56	M 5	M 5	6	IQSTF 388	R 3/8"	G 3/8"	8
IQSTF 184	R 1/8"	G 1/8"	4	IQSTF 3810	R 3/8"	G 3/8"	10
IQSTF 186	R 1/8"	G 1/8"	6	IQSTF 3812	R 3/8"	G 3/8"	12
IQSTF 188	R 1/8"	G 1/8"	8	IQSTF 1210	R 1/2"	R 1/2"	10
IQSTF 146	R 1/4"	G 1/4"	6	IQSTF 1212	R 1/2"	G 1/2"	12
IQSTF 148	R 1/4"	G 1/4"	8				

L-Steckverschraubungen mit zylindrischem Innen- und Außengewinde

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSTF M54	M 5	4	IQSTF 146 G	G 1/4"	6	IQSTF 3812 G	G 3/8"	12
IQSTF M56	M 5	6	IQSTF 148 G	G 1/4"	8	IQSTF 1210 G	G 1/2"	10
IQSTF 184 G	G 1/8"	4	IQSTF 1410 G	G 1/4"	10	IQSTF 1212 G	G 1/2"	12
IQSTF 186 G	G 1/8"	6	IQSTF 388 G	G 3/8"	8			
IQSTF 188 G	G 1/8"	8	IQSTF 3810 G	G 3/8"	10			

Y-Steckverschraubungen mit Innengewinde

Standard

Typ	R	G	D	Typ	R	G	D
IQSYTF M54	M 5	M 5	4	IQSYTF 3810	R 3/8"	G 3/8"	10
IQSYTF 186	R 1/8"	G 1/8"	6	IQSYTF 1212	R 1/2"	G 1/2"	12
IQSYTF 148	R 1/4"	G 1/4"	8				

Y-Steckverschraubungen mit zylindrischem Innen- und Außengewinde

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D
IQSYTF M54	M 5	4	IQSYTF 3810 G	G 3/8"	10
IQSYTF 186 G	G 1/8"	6	IQSYTF 1212 G	G 1/2"	12
IQSYTF 148 G	G 1/4"	8			

