

ABC-Spax Halbrundkopfschrauben (Pan Head) mit TORX-Antrieb „T-STAR plus“

Typ	Stahl verzinkt weiß	d	l
d=3; TORX-Größe=T 10(ISZ 10)			
SPAX 3x12 HR TX		3	12
SPAX 3x16 HR TX		3	16
SPAX 3x20 HR TX		3	20
SPAX 3x25 HR TX		3	25
SPAX 3x30 HR TX		3	30
d=3,5; TORX-Größe=T 15(ISZ 15)			
SPAX 3,5x12 HR TX		3,5	12
SPAX 3,5x16 HR TX		3,5	16
SPAX 3,5x20 HR TX		3,5	20
SPAX 3,5x25 HR TX		3,5	25
SPAX 3,5x30 HR TX		3,5	30
SPAX 3,5x35 HR TX		3,5	35
d=4; TORX-Größe= T 20(ISZ 20)			
SPAX 4x12 HR TX		4	12
SPAX 4x16 HR TX		4	16
SPAX 4x20 HR TX		4	20
SPAX 4x25 HR TX		4	25
SPAX 4x30 HR TX		4	30
SPAX 4x35 HR TX		4	35
SPAX 4x40 HR TX		4	40
SPAX 4x45 HR TX		4	45
SPAX 4x50 HR TX		4	50

Typ	Stahl verzinkt weiß	d	l
d=4,5; TORX-Größe= T 20(ISZ 20)			
SPAX 4,5x16 HR TX		4,5	16
SPAX 4,5x20 HR TX		4,5	20
SPAX 4,5x25 HR TX		4,5	25
SPAX 4,5x30 HR TX		4,5	30
SPAX 4,5x35 HR TX		4,5	35
SPAX 4,5x40 HR TX		4,5	40
SPAX 4,5x45 HR TX		4,5	45
SPAX 4,5x50 HR TX		4,5	50
d=5; TORX-Größe= T 20(ISZ 20)			
SPAX 5x20 HR TX		5	20
SPAX 5x25 HR TX		5	25
SPAX 5x30 HR TX		5	30
SPAX 5x35 HR TX		5	35
SPAX 5x40 HR TX		5	40
SPAX 5x50 HR TX		5	50
SPAX 5x60 HR TX		5	60
SPAX 5x70 HR TX		5	70
SPAX 5x80 HR TX		5	80



Das Original



Bestellbeispiel andere Durchmesser und Längen:
SPAX **x** HR TX




Bohrschrauben


DIN 7504 / ISO 15480 / ISO 15481

Werkstoff: Stahl gehärtet, verzinkt

Typ	Typ	d	l
Sechskantkopf (Form K)	Linsenkopf (Form M)		
DIN 7504 / ISO 15480	DIN 7504 / ISO 15481		
d=2,9; d_k=5,6; k(max)=2,2			
---	7504M-2,9x9,5	2,9	9,5
---	7504M-2,9x13	2,9	13
---	7504M-2,9x16	2,9	16
d=3,5; s=5,5; k(max)=3,45 d=3,5; d_k=6,9; k(max)=2,6			
7504K-3,5x9,5	7504M-3,5x9,5	3,5	9,5
7504K-3,5x13	7504M-3,5x13	3,5	13
7504K-3,5x16	7504M-3,5x16	3,5	16
7504K-3,5x19	7504M-3,5x19	3,5	19
7504K-3,5x25	7504M-3,5x25	3,5	25
d=3,9; s=5,5; k(max)=3,45 d=3,9; d_k=7,5; k(max)=2,8			
7504K-3,9x13	7504M-3,9x13	3,9	13
7504K-3,9x16	7504M-3,9x16	3,9	16
7504K-3,9x19	7504M-3,9x19	3,9	19
---	7504M-3,9x22	3,9	22
7504K-3,9x25	7504M-3,9x25	3,9	25
d=4,2; s=7; k(max)=4,25 d=4,2; d_k=8,2; k(max)=3,05			
7504K-4,2x13	7504M-4,2x13	4,2	13
7504K-4,2x16	7504M-4,2x16	4,2	16
7504K-4,2x19	7504M-4,2x19	4,2	19
---	7504M-4,2x22	4,2	22
7504K-4,2x25	7504M-4,2x25	4,2	25
7504K-4,2x32	7504M-4,2x32	4,2	32
---	7504M-4,2x38	4,2	38
d=4,8; s=8; k(max)=4,45 d=4,8; d_k=9,5; k(max)=3,55			
7504K-4,8x13	7504M-4,8x13	4,8	13
7504K-4,8x16	7504M-4,8x16	4,8	16
7504K-4,8x19	7504M-4,8x19	4,8	19
---	7504M-4,8x22	4,8	22
7504K-4,8x25	7504M-4,8x25	4,8	25
7504K-4,8x32	7504M-4,8x32	4,8	32
7504K-4,8x38	7504M-4,8x38	4,8	38
7504K-4,8x45	7504M-4,8x45	4,8	45
7504K-4,8x50	7504M-4,8x50	4,8	50
d=5,5; s=8; k(max)=5,45 d=5,5; d_k=10,8; k(max)=3,95			
7504K-5,5x19	7504M-5,5x19	5,5	19
7504K-5,5x25	7504M-5,5x25	5,5	25
7504K-5,5x32	7504M-5,5x32	5,5	32
7504K-5,5x38	7504M-5,5x38	5,5	38
7504K-5,5x45	7504M-5,5x45	5,5	45
7504K-5,5x50	7504M-5,5x50	5,5	50
d=6,3; s=10; k(max)=6,45			
7504K-6,3x19	---	6,3	19
7504K-6,3x25	---	6,3	25
7504K-6,3x32	---	6,3	32
7504K-6,3x38	---	6,3	38
7504K-6,3x45	---	6,3	45
7504K-6,3x50	---	6,3	50



Typ Sechskantkopf



Typ Linsenkopf



Bestellbeispiel andere Durchmesser und Längen:
7504M-**x**



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.