

# Verschraubungen für Gewebesläuche

## Winkel-Verbinder für Gewebeslauch TX

bis 10 bar

Typ PP	Typ PVDF	Schlauch-Ø innen x außen
WCX 4 PP	WCX 4 PVDF	4 x 10
WCX 6 PP	WCX 6 PVDF	6 x 12
WCX 9 PP	WCX 9 PVDF	9 x 15
WCX 10 PP	WCX 10 PVDF	10 x 16
WCX 13 PP	WCX 13 PVDF	13 x 20

☑: Grundmaterial FDA-zugelassen

## T-Verbinder für Gewebeslauch TX

bis 10 bar

Typ PP	Typ PVDF	Schlauch-Ø innen x außen
FCX 4 PP	FCX 4 PVDF	4 x 10
FCX 6 PP	FCX 6 PVDF	6 x 12
FCX 9 PP	FCX 9 PVDF	9 x 15
FCX 10 PP	FCX 10 PVDF	10 x 16
FCX 13 PP	FCX 13 PVDF	13 x 20

☑: Grundmaterial FDA-zugelassen

## T-Einschraubverschraubungen für Gewebeslauch TX

bis 10 bar

Typ PP	Typ PVDF	Einschraub- gewinde	Schlauch-Ø innen x außen
TCX 184 PP	TCX 184 PVDF	G 1/8"	4 x 10
TCX 186 PP	TCX 186 PVDF	G 1/8"	6 x 12
TCX 144 PP	TCX 144 PVDF	G 1/4"	4 x 10
TCX 146 PP	TCX 146 PVDF	G 1/4"	6 x 12
TCX 149 PP	TCX 149 PVDF	G 1/4"	9 x 15
TCX 1410 PP	TCX 1410 PVDF	G 1/4"	10 x 16
TCX 384 PP	TCX 384 PVDF	G 3/8"	4 x 10
TCX 386 PP	TCX 386 PVDF	G 3/8"	6 x 12
TCX 389 PP	TCX 389 PVDF	G 3/8"	9 x 15
TCX 3810 PP	TCX 3810 PVDF	G 3/8"	10 x 16
TCX 3813 PP	TCX 3813 PVDF	G 3/8"	13 x 20
TCX 126 PP	TCX 126 PVDF	G 1/2"	6 x 12
TCX 129 PP	TCX 129 PVDF	G 1/2"	9 x 15
TCX 1210 PP	TCX 1210 PVDF	G 1/2"	10 x 16
TCX 1213 PP	TCX 1213 PVDF	G 1/2"	13 x 20
TCX 349 PP	TCX 349 PVDF	G 3/4"	9 x 15
TCX 3410 PP	TCX 3410 PVDF	G 3/4"	10 x 16
TCX 3413 PP	TCX 3413 PVDF	G 3/4"	13 x 20

☑: Grundmaterial FDA-zugelassen

## Gerade Einschraubverschraubungen für Silberschläuche/metallumflochtene Schläuche

**Werkstoffe:** Körper: Aluminium, Klemmring innen und Dichtung: Kunststoff

**Betriebsdruck:** 0 bis 10 bar sowie Grobvakuum

**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +60°C

- ✓ **Vorteile:**
- Häufige Montage und Demontage möglich
  - Keine Schlauchschelle und überstehende Geflechtstråde der Metallumflechtung - Verletzungsgefahr
  - Weitgehend gegen Funkenflug beständig (Schweißmaschinen)

Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch-Ø innen x außen
CSi 184 A	G 1/8"	4 x 7
CSi 186 A	G 1/8"	6 x 9
CSi 144 A	G 1/4"	4 x 7
CSi 146 A	G 1/4"	6 x 9
CSi 149 A	G 1/4"	9 x 12
CSi 386 A	G 3/8"	6 x 9
CSi 389 A	G 3/8"	9 x 12
CSi 126 A	G 1/2"	6 x 9
CSi 129 A	G 1/2"	9 x 12

Silberschläuche  
auf Seite 339

## L-Einschraubverschraubungen für Silberschläuche/metallumflochtene Schläuche

**Werkstoffe:** Körper: Aluminium, Klemmring innen und Dichtung: Kunststoff

**Betriebsdruck:** 0 bis 10 bar sowie Grobvakuum

**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +60°C

- ✓ **Vorteile:**
- Häufige Montage und Demontage möglich
  - Keine Schlauchschelle und überstehende Geflechtstråde der Metallumflechtung - Verletzungsgefahr
  - Weitgehend gegen Funkenflug beständig (Schweißmaschinen)

Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch-Ø innen x außen
LCSi 184 A	G 1/8"	4 x 7
LCSi 146 A	G 1/4"	6 x 9
LCSi 149 A	G 1/4"	9 x 12
LCSi 389 A	G 3/8"	9 x 12